



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers GrundLak Hvid er en vandbaseret lak, der anvendes til grundning af trægulve i boliger og erhverv.

Produktet giver alle typer træoverflader en hvid transparent overflade.

På åbne porøse trætyper skal Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid anvendes i flere lag for at opnå en jævn fordeling af farven.

Beskyttende overlakering med en af Junckers vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grundning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret grundlak med hvidt farvepigment.

Emballagestørrelser: ¾ liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.

Udseende: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørre til en transparent hvid film.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel eller lakrulle.
Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid: 4 timer ved 20° C og 50 % RF.
Påfør kun 2 lag lak per døgn.

RH:
Vandige produkter har en vis klæbe#ekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede områder:

2 eller flere lag Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid 10m²/liter + 2 lag Junckers Gulvlak High Performance 10 m²/liter

eller

2 eller flere lag Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid 10m²/liter + 2 lag Junckers Gulvlak PLUS 10 m²/liter.

Mindre trafikerede områder:

2 eller flere lag Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid 10m²/liter + 2 lag Junckers GulvLak Vandbaseret 10m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning og gulvet tørres af med en hårdtopvredet klud og rent vand.

NB: Det giver et mere ensartet og glattere resultat, når træet udvandes, tørres og slibes med sandpapir korn 120-150 inden påføring af Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid.

Slibestøvet fjernes ved støvsugning. Overfladen påføres 2 eller flere lag Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid. Lad tørre iht. anvisning mellem hvert lag.

NB: Hvert nyt lag Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid vil gøre gulvet mere hvidt.

Når den ønskede farve er opnået, færdiglakeres med en af Junckers anbefalede gulvlakker.

Tidligere lakerede gulve:

Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid anbefales kun til grundning af ubehandlede/afslebne træoverflader.

VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 4.1 - Junckers GulvLak Vandbaseret

F 4.2 - Junckers GulvLak ProFinish

F 5.2 - Junckers GulvLak PLUS

F 8.5 - Junckers GulvLak High Performance